

DE LA HAIE AUX PLAQUETTES / BRF

RÉCOLTER - BROYER - STOCKER

1

RÉCOLTER LA HAIE

- **Méthode Harbonnier:** coupe des perches tous les 8 à 15 ans. La haie est maintenue à 1 à 2 m de hauteur, préservant ainsi sa structure et la biodiversité.
- **Recépage intégral à rotation longue:** coupe au ras du sol tous les 10 à 25 ans. Adapté aux essences à forte capacité de rejet (saule, noisetier, frêne...), il favorise une production élevée de biomasse.
- **Recépage à rotation courte:** récolte tous les 2 à 5 ans avec une tête d'ensilage. Destiné aux haies implantées pour la production de plaquettes, il convient aux essences à croissance rapide.



2

BROYER LE BOIS

Le bois récolté est transformé avec une déchiqueteuse à couteaux. Cette machine coupe le bois en plaquettes sans trop l'éclater.

Les professionnels utilisent souvent un broyeur alimenté par grappin. La taille des plaquettes dépend des réglages et des grilles du broyeur.



3

STOCKER ET SÉCHER

Après broyage, les plaquettes doivent être stockées selon leur utilisation.

À prévoir pour un chantier réussi:

- Accès pour les machines
- Remorque ou benne
- Aire propre et stable
- Hangar couvert et ventilé ou, en extérieur, sous bâche type toptex
- Temps de séchage suffisant



MESSAGE-CLÉ: Un chantier bien préparé produit une plaquette de meilleure qualité et coûte moins cher